

STROBBE® MULTIPURPOSE SAE R6 DIESEL & GASOLINE










780.200 - MANGUERA STROBBE® MULTIPURPOSE SAE R6

Construcción de la Manguera:

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico, diesel, gasolina, aire comprimido y agua.
Refuerzo	Refuerzo de fibra textil.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV.
Temperatura de trabajo	-40° C a +100° C.
Normas de Aplicación	SAE 100R6.



Especificaciones Técnicas:

Código 	Dn	Dash	Diámetro Nominal (mm)		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio Mín. Curvado (mm) 	Precio Lista USD/m	Longitud de rollo (m) 
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi			
											
780.200.0004	1/4"	4	6.4	12.7	28	400	112	1,600	65	2.60	50
780.200.0005	5/16"	5	7.9	14.3	28	400	112	1,600	80	2.90	50
780.200.0006	3/8"	6	9.5	15.9	28	400	112	1,600	80	3.00	50
780.200.0008	1/2"	8	12.7	19.8	28	400	112	1,600	100	3.30	50
780.200.0010	5/8"	10	15.9	23.0	24	350	96	1,400	125	4.20	50
780.200.0012	3/4"	12	19.0	26.6	20	300	80	1,200	150	5.20	50
780.200.0014	7/8"	14	22.2	32.0	20	300	80	1,200	180	6.20	50
780.200.0016	1"	16	25.4	34.5	20	300	80	1,200	180	7.00	50